


序号	名称	参考样式	参数	材质说明	单位	数量	备注
1	办公桌		长 $\geq 1200\text{mm}$ *宽 $\geq 600\text{mm}$ *高 $\geq 750\text{mm}$	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量 (1m³气候箱法)：$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。</p>	组	11	

2	上下铺床含床垫		长 $\geq 1000\text{mm}$ *宽 $\geq 2000\text{mm}$ *高 $\geq 1800\text{mm}$	1. 床板：采用优质环保实木； 2. 框架：基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度 $\geq 3\text{H}$ ，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果 ≥ 10 级； 3. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。	组	12	
3	办公桌		长 $\geq 1600\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$ *高 $\geq 1200\text{mm}$	1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率 $\leq 10\%$ ；静曲强度 $\geq 14\text{MPa}$ ；弹性模量 $\geq 2500\text{MPa}$ ；内结合强度 $\geq 0.4\text{MPa}$ ；2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$ ；表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ；甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法)： $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。	组	76	


				<p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
4	工位椅		<p>长$\geq 630\text{mm}$*宽$\geq 630\text{mm}$*高$\geq 1010\text{mm}$</p>	<p>1. 面料：采用优质网布，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》、QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准，纺织品游离甲醛$< 25\text{mg/kg}$。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg/m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq 120\%$；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 框架：采用优质弓形椅架，表面静电喷涂处理，耐腐蚀耐锈</p>	把	95	



				性能好。			
5	更衣柜		长 \geq 970mm*宽 \geq 500mm*高 \geq 1850mm	<p>1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度\geq3H，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于2级；乙酸盐雾 200h 检验结果\geq10级；</p> <p>2. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	组	49	
6	办公桌		长 \geq 1000mm*宽 \geq 600mm*高 \geq 750mm	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率\leq10%；静曲强度\geq14MPa；弹性模量\geq2500MPa；内结合强度\geq0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率\leq6%；表面胶合强度\geq0.8MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)\leq0.05mg/m³。</p>	组	1	

				<p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>3. 五金配件：三合一连接件符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p> <p>4. 钢架：优质钢制桌架，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p>			
7	药品柜		<p>长$\geq 850\text{mm}$*宽$\geq 500\text{mm}$*高$\geq 1180\text{mm}$</p>	<p>1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度$\geq 3\text{H}$，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果≥ 10 级；</p> <p>2. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	个	1	

8	消毒洗手池		长 $\geq 500\text{mm}$ *宽 $\geq 420\text{mm}$ *高 $\geq 880\text{mm}$	<p>1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度$\geq 3\text{H}$，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果≥ 10 级；</p> <p>2. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	个	1	
9	推车		长 $\geq 500\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 860\text{mm}$	<p>1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度$\geq 3\text{H}$，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果≥ 10 级。</p>	个	1	

10	单人床		<p>长\geq1000mm*宽\geq2000mm*高\geq950mm</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量\leq10%，厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度\geq0.7g/cm³；含水率\leq6%；吸水厚度膨胀率\leq10%；静曲强度\geq30MPa，弹性模量\geq3000MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)\leq0.05mg/m³；内结合强度\geq0.5MPa；表面结合强度\geq1MPa。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量\leq10g/L、甲醛含量\leq5mg/kg，苯系物总和含量\leq50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>5. 五金配件：三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验</p>	张	2	
----	-----	---	--	---	---	---	--

				(NSS)法》标准。			
11	打印机柜		长 $\geq 600\text{mm}$ *宽 $\geq 500\text{mm}$ *高 $\geq 750\text{mm}$	<p>1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度$\geq 3\text{H}$，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果≥ 10 级；</p> <p>2. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	个	30	

12	礼堂椅		长 $\geq 600\text{mm}$ *宽 $\geq 550\text{mm}$ *高 $\geq 950\text{mm}$	礼堂椅： 面材：采用优质晴纶细麻制作而成，具有耐磨不起球不褪色等优点。 脚架：优质环保铝合金一体压铸成型；背板/底板：采用高密度硬木多层板，经模具冷压铸成型，不褪色，抗变形，结实耐用，底板有呼吸孔； 写字板：有 pp 及实木多层板两种工艺，折叠隐藏式设计； 扶手：实木扶手，表面做环保油漆工艺，触感光滑，经久耐用。 海绵：采用，高密度定型海绵，透气性强，久坐不易变形回弹性高。	件	67	
13	扶手椅		长 $\geq 700\text{mm}$ *宽 $\geq 700\text{mm}$ *高 $\geq 1100\text{mm}$	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦 ≥ 4 级、湿擦 ≥ 3 级、碱性汗液 ≥ 3 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比 ≥ 2.5 ；泡沫塑料表观密度 $\geq 42\text{kg/m}^3$ ；75%压缩永久变形 $\leq 6\%$ ；回弹率 $\geq 35\%$ ；拉伸强度 $\geq 120\text{kPa}$ ；伸长率 $\geq 120\%$ ；撕裂强度 $\geq 2.2\text{N/cm}$ 。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量 $\leq 10\text{g/L}$ 、甲醛含量 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，苯系物总和含量	把	7	

				<p>≤50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L。</p> <p>5. 框架：采用优质环保实木框架。</p>			
14	扶手椅		<p>长≥650mm*宽≥600mm*高≥1000mm</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥4级、湿擦≥3级、碱性汗液≥3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥2.5；泡沫塑料表观密度≥42kg/m³；75%压缩永久变形≤6%；回弹率≥35%；拉伸强度≥120kPa；伸长率≥120%；撕裂强度≥2.2N/cm。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量≤10g/L、甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量</p>	把	18	


				<p>≤50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L。</p> <p>5. 框架：采用优质环保实木框架。</p>			
15	会议椅		<p>长≥530mm*宽≥500mm*高≥800mm</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥4级、湿擦≥3级、碱性汗液≥3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥2.5；泡沫塑料表观密度≥42kg/m³；75%压缩永久变形≤6%；回弹率≥35%；拉伸强度≥120kPa；伸长率≥120%；撕裂强度≥2.2N/cm。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量≤10g/L、甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量≤50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未</p>	把	42	


				<p>检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 框架：采用优质环保实木框架。</p>			
16	会议桌		<p>长$\geq 6300\text{mm}$*宽$\geq 600\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量$\leq 10\%$，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m³气候箱法)$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p>	组	1	

				<p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量\leq10g/L、甲醛含量\leq5mg/kg，苯系物总和含量\leq50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
17	会议桌		<p>长\geq1500mm*宽\geq450mm*高\geq750mm</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量\leq10%，厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度\geq0.7g/cm³；含水率\leq6%；吸水厚度膨胀率\leq10%；静曲强度\geq30MPa，弹性模量\geq3000MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)</p>	件	22	

				<p>≤0.05mg/m³；内结合强度≥0.5MPa；表面结合强度≥1MPa。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量≤10g/L、甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量≤50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
18	茶水柜		<p>长≥800mm*宽≥400mm*高≥900mm</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量≤10%，厚度≥0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度≥0.7g/cm³；含水率≤6%；吸水厚度膨胀率≤10%；静曲</p>	个	50	

				<p>强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m^3气候箱法)$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g}/\text{L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
19	演讲台		<p>长$\geq 600\text{mm}$*宽$\geq 400\text{mm}$*高$\geq 1100\text{mm}$</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量$\leq 10\%$，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，</p>	个	1	

				<p>密度$\geq 0.7\text{g}/\text{cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1$\text{m}^3$气候箱法)$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g}/\text{L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
20	接待沙发		<p>长$\geq 1000\text{mm}$*宽$\geq 830\text{mm}$*高$\geq 880\text{mm}$</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦≥ 3级、碱性汗液≥ 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg}/\text{m}^3$；75%压缩</p>	个	14	

				<p>永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq 120\%$；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 框架：采用优质环保实木框架。</p>			
21	接待茶几		<p>长$\geq 600\text{mm}$*宽$\geq 400\text{mm}$*高$\geq 500\text{mm}$</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量$\leq 10\%$，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m^3气候箱法)</p>	个	10	

				<p>≤0.05mg/m³；内结合强度≥0.5MPa；表面结合强度≥1MPa。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量≤10g/L、甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量≤50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
22	会议桌		<p>长≥3200mm*宽 ≥1400mm*高≥ 7500mm</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量≤10%，厚度≥0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度≥0.7g/cm³；含水率≤6%；吸水厚度膨胀率≤10%；静曲</p>	张	1	

				<p>强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m^3气候箱法)$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g}/\text{L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
23	会议椅		<p>长$\geq 635\text{mm}$*宽$\geq 530\text{mm}$*高$\geq 975\text{mm}$</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦≥ 3级、碱性汗液≥ 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压缩比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg}/\text{m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq$</p>	把	66	


				<p>120%；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。</p>			
24	会议桌		<p>长$\geq 9000\text{mm}$*宽$\geq 2200\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量$\leq 10\%$，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m³气候箱法)$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p>	组	1	

				<p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量\leq10g/L、甲醛含量\leq5mg/kg，苯系物总和含量\leq50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
25	扶手椅		<p>长\geq650mm*宽\geq600mm*高\geq1000mm</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦\geq4级、湿擦\geq3级、碱性汗液\geq3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比\geq2.5；泡沫塑料表观密度\geq42kg/m³；75%压缩永久变形\leq6%；回弹率\geq35%；拉伸强度\geq120kPa；伸长率\geq120%；撕裂强度\geq2.2N/cm。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标</p>	把	26	

				<p>准, VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 框架: 采用优质环保实木框架。</p>			
26	会议桌		<p>长$\geq 2200\text{mm}$*宽$\geq 1000\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 基材: 采用 E1 级刨花板, 优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面, 符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准, 经高温防潮、防腐、防虫处理; 含水率$\leq 10\%$; 静曲强度$\geq 14\text{MPa}$; 弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$; 内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$; 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$; 表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$; 甲醛释放量 (1m³ 气候箱法): $\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p>	张	1	

				<p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。</p>			
27	会议桌		<p>长\geq2400mm*宽\geq1100mm*高\geq750mm</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020 《木材工业用单板》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量\leq10%，厚度\geq0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021 《中密度纤维板》、GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度\geq0.7g/cm³；含水率\leq6%；吸水厚度膨胀率\leq10%；静曲强度\geq30MPa，弹性模量\geq3000MPa；甲醛释放量(1m³气候箱法)\leq0.05mg/m³；内结合强度\geq0.5MPa；表面结合强度\geq1MPa。</p>	张	2	

				<p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
28	会议椅		<p>长$\geq 670\text{mm}$*宽$\geq 660\text{mm}$*高$\geq 1020\text{mm}$</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦≥ 3级、碱性汗液≥ 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg/m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq 120\%$；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性</p>	把	6	

				能好。			
29	定制书柜		长 $\geq 3600\text{mm}$ *宽 $\geq 500\text{mm}$ *高 \geq 2000mm	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量$\leq 10\%$，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m³气候箱法)$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p>	组	1	

				<p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
30	会议桌		<p>长$\geq 4200\text{mm}$*宽$\geq 1400\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量$\leq 10\%$，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$；含水率$\leq 6\%$；吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$；甲醛释放量(1m^3气候箱法)</p>	组	1	

				<p>$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 10\text{g}/\text{L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
31	办公桌		<p>长$\geq 1800\text{mm}$*宽$\geq 800\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量(1m³气候箱法)$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中</p>	组	4	

				<p>有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS)法》标准。</p>			
32	办公椅		<p>长$\geq 635\text{mm}$*宽$\geq 690\text{mm}$*高$\geq 1130\text{mm}$</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦≥ 3级、碱性汗液≥ 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg/m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq 120\%$；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。</p>	把	14	

33	定制书柜		长 $\geq 1600\text{mm}$ *宽 $\geq 500\text{mm}$ *高 $\geq 2000\text{mm}$	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量 $\leq 10\%$ ，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度 $\geq 0.7\text{g/cm}^3$ ；含水率 $\leq 6\%$ ；吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ ；静曲强度 $\geq 30\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3000\text{MPa}$ ；甲醛释放量(1m ³ 气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ；内结合强度 $\geq 0.5\text{MPa}$ ；表面结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ 。 3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量 $\leq 10\text{g/L}$ 、甲醛含量 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，苯系物总和含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ 。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物 $\leq 20\text{g/L}$ 。 5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐	组	8			
34	定制文件柜						组	8	
35	定制更衣柜						组	8	

				雾试验 (NSS) 法》标准。			
36	沙发		长 $\geq 2000\text{mm}$ *宽 $\geq 800\text{mm}$ *高 \geq 820mm	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦 ≥ 4 级、湿擦 ≥ 3 级、碱性汗液 ≥ 3 级；禁用偶氮染料含量全部未检出。 2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比 ≥ 2.5 ；泡沫塑料表观密度 $\geq 42\text{kg/m}^3$ ；75%压缩永久变形 $\leq 6\%$ ；回弹率 $\geq 35\%$ ；拉伸强度 $\geq 120\text{kPa}$ ；伸长率 $\geq 120\%$ ；撕裂强度 $\geq 2.2\text{N/cm}$ 。 3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。	张	4	

37	办公桌		<p>长$\geq 1600\text{mm}$*宽$\geq 800\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量 (1m³气候箱法)：$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。</p>	组	4	
----	-----	---	---	---	---	---	--


38	沙发		长 $\geq 1800\text{mm}$ *宽 $\geq 800\text{mm}$ *高 $\geq 820\text{mm}$	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦≥ 3级、碱性汗液≥ 3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比≥ 2.5；泡沫塑料表观密度$\geq 42\text{kg/m}^3$；75%压缩永久变形$\leq 6\%$；回弹率$\geq 35\%$；拉伸强度$\geq 120\text{kPa}$；伸长率$\geq 120\%$；撕裂强度$\geq 2.2\text{N/cm}$。</p> <p>3. 框架：优质电镀不锈钢框架，表面电镀处理，耐腐蚀耐锈性能好。</p>	张	5	
39	办公桌		长 $\geq 1200\text{mm}$ *宽 $\geq 600\text{mm}$ *高 $\geq 1150\text{mm}$	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量 (Im</p>	组	16	


				<p>³气候箱法):$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p> <p>3. 五金配件: 铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
40	定制衣柜		<p>长$\geq 2000\text{mm}$*宽$\geq 500\text{mm}$*高$\geq 2200\text{mm}$</p>	<p>1. 基材: 采用 E1 级刨花板, 优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面, 符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准, 经高温防潮、防腐、防虫处理; 含水率$\leq 10\%$; 静曲强度$\geq 14\text{MPa}$; 弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$; 内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$; 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$; 表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$; 甲醛释放量(Im^3气候箱法):$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛未检出, 苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p>	个	3	


				<p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。</p>			
41	会议桌		<p>长$\geq 2400\text{mm}$*宽$\geq 1000\text{mm}$*高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量 (1m³ 气候箱法)：$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p>	张	1	

				3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。			
42	会议桌		长≥4800mm*宽 ≥1600mm*高≥ 750mm	1. 面材：采用优质国产木皮贴面，符合 GB/T13010-2020 《木材工业用单板》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面光滑，无死节、裂缝、毛刺，含水量≤10%，厚度≥0.8mm。 2. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，符合 GB/T11718-2021 《中密度纤维板》、GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理，密度≥0.7g/cm ³ ；含水率≤6%；吸水厚度膨胀率≤10%；静曲强度≥30MPa，弹性模量≥3000MPa；甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)≤0.05mg/m ³ ；内结合强度≥0.5MPa；表面结合强度≥1MPa。 3. 油漆：符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量≤10g/L、甲醛含量≤5mg/kg，苯系物总和含量≤50mg/kg。 4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未	张	1	

				<p>检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p> <p>5. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>			
43	茶水间定制柜		<p>长$\geq 2900\text{mm}$*宽$\geq 600\text{mm}$*高$\geq 900\text{mm}$</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、HJ571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量(1m³气候箱法)$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g/L}$。</p>	组	2	

				3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。			
44	吧台		长≥2400mm*宽 ≥950mm*高≥ 1100mm	1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、HJ571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率≤10%；静曲强度≥14MPa；弹性模量≥2500MPa；内结合强度≥0.4MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤6%；表面胶合强度≥0.8MPa；甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法)：≤0.05mg/m ³ 。 2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤20g/L。 3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999 《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。 4. 钢架：优质钢制桌架，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。	组	1	含 6 把 吧 椅 (款 式 可 选)

45	休闲桌		<p>直径$\geq 600\text{mm}$ 高$\geq 750\text{mm}$</p>	<p>1. 基材：采用 E1 级刨花板，优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，经高温防潮、防腐、防虫处理；含水率$\leq 10\%$；静曲强度$\geq 14\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.4\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$；表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$；甲醛释放量 (1m³气候箱法)：$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 20\text{g}/\text{L}$。</p> <p>3. 五金配件：铰链、锁具、三合一连接件均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。</p>	张	1	
----	-----	---	---	---	---	---	--

46	休闲椅		<p>长\geq500mm*宽\geq480mm*高\geq800mm</p>	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸氨处理，防腐防虫，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度：干擦\geq4级、湿擦\geq3级、碱性汗液\geq3级；禁用偶氮染料含量全部未检出。</p> <p>2. 海绵：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准，60%/25%压陷比\geq2.5；泡沫塑料表观密度\geq42kg/m³；75%压缩永久变形\leq6%；回弹率\geq35%；拉伸强度\geq120kPa；伸长率\geq120%；撕裂强度\geq2.2N/cm。</p> <p>3. 油漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量\leq10g/L、甲醛含量\leq5mg/kg，苯系物总和含量\leq50mg/kg。</p> <p>4. 胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物\leq20g/L。</p> <p>5. 框架：采用优质环保实木框架。</p>	把	3	
----	-----	---	--	--	---	---	--

47	更衣柜		长 $\geq 900\text{mm}$ *宽 $\geq 500\text{mm}$ *高 $\geq 1850\text{mm}$	<p>1. 基材采用优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准；金属件外观：喷涂层符合检测标准；金属喷塑涂层理化性能：硬度$\geq 3\text{H}$，冲击强度、耐腐蚀检测结果符合标准要求，附着力不低于 2 级；乙酸盐雾 200h 检验结果≥ 10 级；</p> <p>2. 五金配件：铰链、锁具均符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属锁层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。</p>	个	3	
48	防盗门	---	长 $\geq 860\text{mm}$ *宽 $\geq 70\text{mm}$ *高 $\geq 1970\text{mm}$	优质冷轧钢板，加强铰链，开门轻柔静音氟碳漆面 采用氟碳喷涂工艺防晒防水	套	3	
49	大型打印机	---	常规	彩色触摸式面板； $\geq 1200\text{dpi}$ 的打印分辨率；支持扩展硬盘；支持红头文件的复印或打印；支持扩展硬盘；在 Wi-Fi 环境下通过使用 KYOCERA Mobile Print，支持智能手机或平板电脑 (Apple /Android) 里的文档、网页和图像的无线传输打印；支持将文件和图像扫描至对应的移动设备；支持通过 NFC 进行打印、扫描。（注：投标产品须提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件。）	个	1	

50	打印机	---	常规	彩色触摸式面板；支持 USB（PDF / JPEG / TIFF 格式的文件）直接打印；支持安全打印功能；支持移动打印、支持有线/无线网络打印；支持移动设备端打印/扫描功能；≥1200dpi 的打印分辨率；支持 U 盘直接打印；支持自动双面打印；支持双-双、双-单、单-双复印；支持网络扫描，扫描至 U 盘。（注：投标产品须提供“节能产品认证证书”复印件或扫描件。）	个	3	
51	直饮机	---	常规	①PP 棉滤芯②椰壳活性炭③高精度压缩炭④RO 反渗透⑤口感活性炭全饮水问题来电 5:1（74 超国家一级水效实际净水产水率达 65.8%中国水效标识【航空级】RO 反渗透技术 400G 大流量，304 内胆+316 加热管，24 小时定时开关+上下班自动开关机，两开一净	个	3	
52	消毒柜	---	常规	杯柜款 280L 紫外线+臭氧杀毒无损烘干 不挑材质 12 小时保暖开门照明不锈钢层架 产品功率 315W 30-240min≤55℃ 杯具参考数量 单层可放约 9~27 个 6 层可放约 50~160 个	个	2	

53	电脑	---	常规	<p>主机：核心/线程数\geq八核心，内存容量\geq8GB，内存类型 DDR4 及以上，最大内存容量\geq64GGB，固态硬盘容量\geq512GB，支持固态硬盘描述 SSD 固态硬盘，独立显卡，显存容量\geq2GB，有线网卡 1000Mbps 及以上以太网卡，支持 USB3.0、USB 2.0、USB Type-C 接口，支持音频接口、视频接口 VGA，HDMI、网络接口 RJ45。</p> <p>显示器：\geq21 寸，4k 分辨率，oled 面板，支持 144HZ 高刷新率。</p>	套	6	
1	台秤	---	150kg	0-150kg，高精度，防水防摔	台	1	
2	料缸	---	\geq 16cm	采用不锈钢材质厚度 0.8	个	20	
3	铲刀	---	刃长 \geq 4cm	不锈钢材质，加厚刀片	个	5	
4	调味勺	---	18.1*2.7cm	圆头，不锈钢材质	个	10	
5	钢丝球	---	\geq 20 克	不易松散，不掉渣	个	50	
6	锅刷	---	\geq 33cm	天然竹青，精密填充	个	2	
7	皮手套	---	大码	PVC 材质，高弹力	双	5	
8	扫帚	---	\geq 28cm	柄不锈钢材质，拖布软毛	把	5	
9	铲斗	---	\geq 26cm	柄不锈钢材质	个	4	
10	拖把	---	大号	棉纱线，牛津布面，不锈钢	把	2	
			小号	铁质夹头，棉纱线	把	2	
11	米铲	---	大号	食品级 PP 材质，防滑波点	个	5	

12	打菜勺	---	中号	加厚不锈钢	个	5	
13	打汤勺	---	中号	不锈钢, 高光工艺	个	5	
14	磨刀石	---	小号	硬度高, 棕刚玉, 双面可磨	个	2	
15	拖把车	---	小号	全身加厚, 360 旋转轮	个	2	
16	菜墩	---	直径 $\geq 50\text{cm}$	加厚 PE 防霉菜板, 抗垛耐切	个	4	
17	片刀	---	刃长 $\geq 185\text{mm}$	不锈钢 防断裂 不粘连	把	2	
18	斩切刀	---	刃长 $\geq 185\text{mm}$	加厚刀背 双重开刃	把	2	
19	砍刀	---	刃长 18cm	加厚刀背 双重开刃	把	1	
20	网漏	---	长度 $\geq 28\text{cm}$	加厚钢材 承重加强	个	2	
21	线漏	---	长度 $\geq 28\text{cm}$	防烫手柄	个	2	
22	宽边油格	---	大号	加长手把 加厚钢材	个	2	
23	油鼓	---	≥ 10 寸	耐高温 可加热 细密滤网	个	2	
24	平底水勺	---	$\geq 30\text{cm}$	防烫手柄 经久耐用	个	2	
25	钢柄笊篱	---	$\geq 30\text{cm}$	细腻网筛, 拉丝工艺, 加深勺头	个	2	
26	长把水勺	---	$\geq 18\text{cm}$	防烫手柄 经久耐用	个	2	
27	菜筐	---	大号	提手设计 圆润边角 加厚耐磨	个	5	
	菜筐	---	小号	提手设计 圆润边角 加厚耐磨	个	5	
28	味盅	---	$\geq 14\text{cm}$	带盖 带勺	个	6	
29	汤桶	---	$\geq 50\text{cm}$	耐烧点焊手柄 桶身厚度 $\geq 4.0\text{mm}$	个	2	
			$\geq 40\text{cm}$		个	2	

			≥30cm		个	2	
30	面盆	---	≥70cm	耐烧 壁厚≥1.8mm	个	5	
			≥50cm		个	5	
			≥40cm		个	5	
			≥30cm		个	5	
31	食品夹	---	≥10 寸	波浪夹头 加厚防烫	个	10	
32	水果刀	---	≥8 寸	轻巧锋利 握感舒适	把	2	
33	削皮刀	---	小号	锋利刀刃 易清洗	个	10	
34	高压锅	---	≥32cm	防爆 限压排气 加大安全阀	个	1	
35	长把炒铲	---	3 号	防烫手板 拉丝工艺 耐磨耐用	把	2	
36	长把炒勺	---	≥38cm		把	2	
37	保鲜膜	---	≥45cm	高透防雾 食品级 PVC 延展性好	卷	5	
38	厨师服	---	大号男款	吸湿透气 平整抗皱 柔软贴服	件	6	
			中号女款	立体版型 不易起球	件	6	
39	围裙	---	长 74cm 宽 67cm	皮质 防水 防油 耐磨	件	6	
			长 74cm 宽 67cm	布艺 防泼水面料	件	6	
40	帽子	---	均码男款	防油烟 轻薄透气	个	6	
			均码女款		个	6	
41	电子称	---	30kg	0-30kg 精准耐用 防水防摔	台	1	
42	保鲜盒	---	大号	厚底耐用 PP 材质 有效防霉防潮	个	20	

			中号		个	20	
			小号		个	20	
43	平板推车	---	车长 \geq 70cm	加粗钢梁 静音脚轮	辆	1	
44	鱼钳	---	中号	耐脏 防滑 轻量化	把	1	
45	鱼刨	---	中号	锋利刮片 顺手耐用	个	1	
46	擀面杖	---	\geq 90cm	无漆无蜡 榉木材质	个	2	
			\geq 40cm		个	2	
47	尖面杖	---	\geq 30cm		个	2	
48	油锤	---	大号	无蜡易清洗	个	1	
49	锅架	---	大号	多能置物 稳固不晃	个	2	
50	地刷	---	\geq 40cm	加厚浓密硬毛刷丝	个	3	
51	毛巾	---	中号长毛巾	全棉 7A 抗菌	条	20	
			中号方毛巾		条	20	
52	提水桶	---	\geq 34cm	加固提手 防漏水	个	5	
53	大垃圾袋	---	\geq 90cm	材质加厚 抗尖锐	包	10	
54	油刷	---	50-75mm	无异味 不掉毛	个	5	
55	垃圾桶(带盖)	---	\geq 50L	合盖无异味 加厚材质	个	4	
56	洗洁精	---	\geq 3L	食品级洗洁精 超强去油污	件	2	
57	筷子	---	\geq 28cm	无漆无蜡 工艺竹筷	双	120	
58	炒锅	---	\geq 50cm	手工锻造 防烫手柄 不易粘	个	2	

			≥60cm		个	2	
59	收碗盒	---	大号	防虫防尘 食品级	5	10	
60	勺子	---	7寸	不锈钢. 厚度≥1.0	个	5	
61	漏勺	---	7寸		个	5	
62	4人餐桌		1.2*0.7m	桌面岩板、铁腿	张	20	
63	餐椅		中号	凳面皮革、铁腿	把	80	
			大号	凳面超纤皮、橡木腿	把	14	
64	长条桌		1.2*0.6m	不锈钢板材, 1.0CM厚	个	3	
	备餐柜		1200*490*930	1200瓦功率, 机械旋钮, 带抽屉	台	1	
65	圆桌		2.6米	桌面岩板加实木多层	张	1	
	留样柜		小号	7档温控, 0-15度	台	1	
66	收餐台		1200*600*800	独立桶车, 静音胶轮 201 板材, 1.0厚	台	1	
	筷子消毒机		≥100双	自动出筷 臭氧消毒 一键开盖	台	1	
67	夹子		26.5*4.8	加厚防烫 防滑	个	20	
	搁盘		28.5*15*1.2	耐低高温	个	20	
68	密胺面碗		8寸	环保无味 密胺材质	个	50	
	长方形托盘		42*29	加厚加固 托拿不易晃	个	100	
69	密胺大盘		12寸	防烫 耐摔 耐高温	个	100	
	密胺汤碗		6寸	防烫 耐摔 耐高温	个	100	
70	密胺汤勺		≥13cm	防烫 耐摔 耐高温	个	100	

71	瓷盘	12 寸	优质骨瓷 盘沿圆润 釉面光滑	个	20	
		10 寸	优质骨瓷 盘沿圆润 釉面光滑	个	30	
	瓷汤勺	≥13cm	优质骨瓷 釉面光滑	个	20	
72	瓷碗	5.5 寸	优质骨瓷 碗口圆润 釉面光滑	个	30	
		8 寸	优质骨瓷 碗口圆润 釉面光滑	个	20	
73	筷子	≥26cm	工艺竹筷 无异味	双	30	
	自助餐炉	≥2 格	插电加热，液压，缓降，智能温控	个	4	
74	暖汤煲	10L	插电即热，智能温控，304 内胆	台	2	
	电饭锅	13L	防干烧、内胆加厚	台	2	
75		砂锅	6L	防干烧、内胆加厚	台	1
	≥5L		防干烧、经久耐用	个	2	